

# GEDORE

DES OUTILS POUR LA VIE

## Douille

pour vis de vidange d'huile VW-Audi



**KL-0288-30**



0288-30f150508\_g.docx

### GEDORE Automotive GmbH

Breslauer Straße 41  
78166 Donaueschingen

Postfach 1329  
78154 Donaueschingen - GERMANY

Tél: +49 (0) 771 / 8 32 23-0  
Fax: +49 (0) 771 / 8 32 23-90

e-mail: [info@gedore-automotive.com](mailto:info@gedore-automotive.com)  
Internet: [www.gedore-automotive.com](http://www.gedore-automotive.com)

KL-0288-30



VW-Audi



10 mm  
(surpan)

### KL-0288-30 - Douille

pour vis de vidange d'huile VW-Audi

Pour les moteurs VW-Audi 1.2, 1.4, 1.8 et 2.0 TFSi ainsi que 1.6 et 2.0 TDI, avec une vis de vidange d'huile en plastique M14x1,5x22 avec un profil spécial.

Montés sur Audi A1, A3, A4, A5, Q5 et VW Golf VII etc.

### Domaine d'utilisation

Nécessaire pour serrer/desserrer professionnellement la vis de vidange d'huile en plastique avec profil spécial sur les carter d'huile en plastique, par l'exemple lors de la vidange, etc.


### Composition

Réf. article	Désignation	Qté
KL-0288-30	Douille pour vis de vidange d'huile VW-Audi	1

Exemple d'utilisation:



Vis de vidange d'huile en  
plastique avec profil spécial



### Caractéristiques techniques

Ouverture de clé (entraînement): ..... 10 mm (surpan)

Longueur totale: ..... 35 mm

### ! Prescriptions et remarques

- Ne pas utiliser de clé à chocs pour entraîner l'outil.
- Avant la mise en service, contrôler visuellement l'outil pour s'assurer que celui-ci ne présente pas d'endommagement.
- Pour toutes les interventions sur le véhicule, seules les données spécifiées par le constructeur du véhicule sont valables.