

GEDORE

DES OUTILS POUR LA VIE

Outil de montage pour couvercle du filtre à carburant



KL-0289-10



0289-10f160902.docx

GEDORE Automotive GmbH

Breslauer Straße 41
78166 Donaueschingen

Postfach 1329
78154 Donaueschingen - GERMANY

Tél: +49 (0) 771 / 8 32 23-0
Fax: +49 (0) 771 / 8 32 23-90

e-mail: info@gedore-automotive.com
Internet: www.gedore-automotive.com

KL-0289-10



Composition :



Exemple d'utilisation :



KL-0289-10 - Outil de montage pour couvercle du filtre à carburant

Pour les véhicules diesel VW-Audi, Seat et Skoda avec filtre à carburant UFI.

Domaine d'utilisation

Nécessaire au montage sans torsion du couvercle du filtre à carburant sur le carter de filtres, par ex. après le remplacement de la cartouche.

L'outil de montage pour couvercle de filtre à carburant assure une pression régulière et sans torsion du couvercle du filtre à carburant dans le logement étanche du carter. Le couvercle du filtre à carburant est ensuite fixé selon les indications du constructeur.

Remarque :

Si le couvercle est vissé dans le logement étanche du carter sans outil de montage pour couvercle de filtre à carburant, mais à l'aide d'une vis de fixation, le couvercle risque de se tordre compromettant ainsi la garantie d'étanchéité du filtre à carburant.

Composition

Pos.	Réf. article	Désignation	Qté
-	KL-0289-10	Outil de montage pour couvercle de filtres à carburant	1
composé de :			
1	KL-0289-102	Tige filetée avec poignée	1
2	KL-0289-101	Outil de base	1
3	KL-0289-103	Pièce de pression	1

Application

- Après le changement de la cartouche à carburant, poser le couvercle de filtre à carburant sans le fixer sur le carter de filtre.
Remarque : respecter la position de montage du couvercle de filtre à carburant.
- Poser l'outil de montage pour couvercle de filtre à carburant sur le carter de filtre avec le couvercle, tel que montré dans l'exemple d'utilisation.
- Insérer sans torsion le couvercle dans le siège d'étanchéité du carter de filtre, grâce au tournage contrôlé de la tige filetée avec poignée "1", dans le sens des aiguilles d'une montre, jusqu'à la butée.
- Retirer l'outil de montage pour couvercle de filtre à carburant.
- Fixer le couvercle de filtre à carburant selon les prescriptions du constructeur.



Prescriptions et remarques

- Avant toute utilisation, vérifiez que l'outil n'est pas endommagé.
- Pour toute intervention sur le véhicule, seules les données spécifiées par le constructeur du véhicule sont valables.
- Toutes les caractéristiques spécifiques au véhicule mentionné sont données sous réserve.