

GEDORE

DES OUTILS POUR LA VIE

Clés de maintien



KL-0483-1.



0483-1.fl10522_g.docx

GEDORE Automotive GmbH

Breslauer Straße 41
78166 Donaueschingen

Postfach 1329
78154 Donaueschingen - GERMANY

Tel.: +49 (0) 771 / 8 32 23-0
Fax: +49 (0) 771 / 8 32 23-90

E-Mail: info@gedore-automotive.com
Internet: www.gedore-automotive.com

KL-0483-10 / -11 / -12



Exemples d'utilisation :



Clés de maintien

KL-0483-10 - Clé de maintien \bigcirc 39

Pour les moteurs OHC Opel et GM.

Domaine d'utilisation :

Clé de maintien permettant de tordre la pompe à eau afin de tendre la courroie d'entraînement.

Caractéristiques techniques :

\bigcirc : 39 mm
 Longueur : 90 mm
 Poids : 110 g
 Entraînement : 1/2" \square

KL-0483-11 - Clé de maintien \bigcirc 41

Pour les moteurs OHC Opel et GM par ex. 1.2 / 1.3 / 1.4 / 1.6.

Domaine d'utilisation :

Clé de maintien permettant de tordre la pompe à eau afin de tendre la courroie d'entraînement.

Caractéristiques techniques :

\bigcirc : 41 mm
 Longueur : 90 mm
 Poids : 110 g
 Entraînement : 1/2" \square

KL-0483-12 - Clé de maintien \bigcirc 46

Pour les moteurs OHC Opel et GM.

Domaine d'utilisation :

Clé de maintien permettant de tordre la pompe à eau afin de tendre la courroie d'entraînement.

Caractéristiques techniques :

\bigcirc : 46 mm
 Longueur : 90 mm
 Poids : 110 g
 Entraînement : 1/2" \square

Prescriptions et remarques

- Toute intervention sur les véhicules doit impérativement être effectuée par du personnel qualifié, tout en respectant les recommandations, prescriptions et consignes de sécurité du constructeur du véhicule!.
- Pour tous les travaux réalisés sur le véhicule, seules les données indiquées par le constructeur du véhicule sont valables.
- Toutes les caractéristiques spécifiques au véhicule mentionnées sont données sous réserve.