

# GEDORE

KLANN EXPERIENCE

Produktanleitung

DE

## KL-4077-10 K

Gelenk-Ringschlüsselsatz, offen, 150 mm



### GEDORE Automotive GmbH

Breslauer Straße 41  
78166 - Donaueschingen  
Postfach 1329  
78154 Donaueschingen - GERMANY  
☎ +49 (0) 771 / 8 32 23-0  
☎ +49 (0) 771 / 8 32 23-90  
✉ info.gam@gedore.com  
🌐 www.gedore-automotive.com



[www.gedore-automotive.com](http://www.gedore-automotive.com)



02/2024

4077-10K (DE240203).indd

Worldwide GEDORE service centers and offices are listed on the Internet at: [www.gedore.com](http://www.gedore.com)

## PRODUKTBE SCHREIBUNG

### KL-4077-10 K - Gelenk-Ringschlüsselsatz, offen, 150 mm

**Universell passend für schwer zugängliche Leitungsverschraubungen am Fahrzeug, wie z.B. an Kraftstoffsystemen, Bremsanlagen, hydraulischen Lenksystemen, Abgaseinrichtungen und vielem mehr.**

Zum einfachen Lösen und Festdrehen diverser Leitungsverschraubungen am Fahrzeug.

Extra lange, offene Schlüsselausführung mit Schwenkkopf.

Speziell zum problemlosen Erreichen von schwer zugänglichen Leitungsverschraubungen.

Mit den Schlüsselweiten: 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 22 mm.



3/8"



### Lieferumfang/Einzelteilübersicht

Artikel Nr.	Beschreibung	Mg.
KL-4077-1012	Offener Gelenk-Ringschlüssel, SW12	1
KL-4077-1013	Offener Gelenk-Ringschlüssel, SW13	1
KL-4077-1014	Offener Gelenk-Ringschlüssel, SW14	1
KL-4077-1017	Offener Gelenk-Ringschlüssel, SW17	1
KL-4077-1019	Offener Gelenk-Ringschlüssel, SW19	1
KL-4077-1022	Offener Gelenk-Ringschlüssel, SW22	1
KL-4077-1090	Kunststoffkoffer	1

### Technische Daten

Profil: .....	12-kant
Antrieb (4-kant): .....	3/8"
Länge (Nuss): .....	150 mm
Ausführung: .....	offen   mit Gelenk
Schwenkwinkel: .....	90°
Gewicht (gesamt): .....	1,6 kg

## ⚠ SICHERHEITSHINWEISE UND VORSCHRIFTEN

- Lesen und verstehen Sie diese Produktinformation **vor der Verwendung** des Spezialwerkzeuges. Diese dient dazu, Sie mit dem Spezialwerkzeug vertraut zu machen für eine **sichere Verwendung**!
- Verwenden Sie das Spezialwerkzeug **bestimmungsgemäß**, und führen Sie Wartungs- und Reparaturarbeiten **immer** auch unter Beachtung der Vorschriften zur Arbeitssicherheit und Unfallverhütung sowie der Anweisungen des Fahrzeugherstellers durch!
- Kontrollieren Sie das Spezialwerkzeug vor **jeder** Verwendung **sorgfältig** auf Beschädigungen, lose Teile oder unzulässige Änderungen, und verwenden Sie dieses **niemals**, wenn solche festgestellt wurden!
- Tragen Sie bei der Arbeit, wenn nötig, **immer** Ihre persönliche Schutzausrüstung wie z.B. Schutzbrille, Schutzhandschuhe und Sicherheitsschuhe!
- Unterbrechen Sie **sofort** die Arbeit, wenn Sie sich bei der Verwendung mit dem Spezialwerkzeug unsicher sind, und nehmen Sie **gegebenenfalls** Kontakt mit der **GEDORE Automotive GmbH** auf!
- Entsorgen Sie das Spezialwerkzeug und Verpackungsmaterial umweltgerecht gemäß der gesetzlichen Vorgaben. Erkundigen Sie sich gegebenenfalls bei Ihrer örtlichen Behörde oder der **GEDORE Automotive GmbH** nach umweltfreundlichen Entsorgungsmöglichkeiten!